



# WELL PRIMER S

## FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE A BASE SOLVENTE

### DESCRIZIONE

**WELL PRIMER S** è un fissativo uniformante e consolidante a base di resine acriliche a base solvente.

### VANTAGGI

- Alto potere adesivo.
- Traspirante.
- Eccellente capacità di consolidamento dei fondi a base minerale ed organica.
- Buona capacità uniformante tale da evitare l'inclusione di bolle d'aria sulle finiture.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- **WELL PRIMER S** è un fondo idrofobizzante, consolidante e trasparente per facciate e cemento armato, in presenza di supporti sfarinanti.
- **WELL PRIMER S** è utilizzabile come primer in combinazione con le malte della linea WELL; in questo caso si consiglia di contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
- **WELL PRIMER S** è pronto all'uso e si applica a rullo o a pennello in una mano. Dopo l'applicazione eseguire un test di adesione con carta adesiva; staccare il nastro dopo averlo fatto aderire alla superficie e verificare la presenza di polvere, se sono presenti polvere o granelli di sabbia dal supporto è necessaria una seconda mano.
- Applicare con temperature comprese tra 5°C e 30°C e con umidità relativa massima del 65%.
- Per ulteriori tipologie di superfici verificare con il nostro Ufficio Tecnico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	trasparente
Essiccazione	
secco al tatto	2-3 ore
sovrapplicabile	12 ore
Peso specifico	0,870 kg/litro $\pm$ 0,020
Residuo secco	16% $\pm$ 0,5

### CONSUMO

Circa 0,10-0,15 litri/m<sup>2</sup>

Si consiglia di eseguire sempre un test sul supporto per stabilire l'effettivo consumo

### CONFEZIONI

Cod. **WLPRMS.5** – **WELL PRIMER S** – latta da 5 lt

Cod. **WLPRMS.20** – **WELL PRIMER S** – latta da 20 lt