



WELL SILCO ESPANSIVO

SIGILLANTE IDROESPANSIVO IN CARTUCCIA PER GIUNTI

DESCRIZIONE

WELL SILCO ESPANSIVO è un sigillante polimerico idroespansivo, in pasta tixotropica, pre confezionato in cartuccia estraibile con normali pistole dosatrici, da utilizzare come waterstop nelle situazioni più complesse o disagiate nell'ambito delle impermeabilizzazioni di locali interrati. Mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche.

VANTAGGI

- Semplice applicazione.
- Aderisce su ogni tipo di superficie.
- L'espansione avviene in breve tempo.
- Si adatta alla morfologia della struttura.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Realizzazione di sigillature a tenuta in corrispondenza di connessioni, fessurazioni, lame di cassero ecc.
- Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura.
- Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

METODO D'USO

Tagliare la punta della cartuccia con un cutter in modo tale da consentire l'estrusione di un cordolo di sigillante di almeno 8 mm di diametro (per ottenere una sigillatura efficace ed idroespansiva). **WELL SILCO ESPANSIVO** deve essere posto in opera in sezioni adeguatamente confinate e ricoperte con almeno 6 cm di malta strutturale antiritiro WELL REP 91 (colabile) o WELL REP THIXO PLUS (tixotropica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1.280 kg/m ³
Asciutto al tatto	circa 10 ore
Espansione in acqua	> 110 %
Resistenza in acque inquinate	ottima
Durabilità in acqua	illimitata

COLORAZIONI DISPONIBILI

Consistenza pastosa di colore rosso

CONFEZIONI

Cod. **WLSILESP.300** – **WELL SILCO ESPANSIVO**
Cartuccia da 300 cc

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 35°C e umidità relativa inferiore al 70%.