

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP005 WELL SEAL FLEX

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **WELL SEAL FLEX**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Rivestimento cementizio bicomponente per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante protezione contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità e aumento della resistività**
- Fabbricante: **ABRALUX COLORI BEGHÈ S.r.l. - Via Per Canzo, 24 - 22030 CASTELMARTE (COMO) - www.abralux.it**

- Sistemi di VVCP: **sistema 2+ (sistema 4 per la reazione al fuoco)**

NB 0925 Tecnoprove Srl, Via dell'industria s.n., Z.I., 72017 Ostuni (BR) ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+e ha rilasciato il Certificato di controllo di produzione di fabbrica.

- Norma armonizzata: **EN 1504-2 : 2004**

- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	EN 1504-2:2005
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I S _D < 5m	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 Kg m ⁻² h ^{-0.5}	
Adesione	≥ 0,8 MPa	
Resistenza alla fessurazione		
Crack Bridging statico a 20°C	Classe A4	
Crack Bridging statico a - 20°C	Classe A3	
Crack Bridging dinamico a 20°C	Classe B4.1	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Castelmarte, li 24-04-2018

Stefano Buzzini

